

- *hi-tech machinery for processing of wood and composite materials*
- *HF generators and presses*
- *glue spreading systems*
- *spare parts and consumables*

MEMBRANA IN GOMMA NATURALE tipo IRM-1

Dati tecnici

Materiale	gomma naturale (caoutchouc)		
Colore	rosso mattone chiaro		
Spessore	2,5 - 3,0 - 4,0 - 5 mm		
Peso specifico	1,07 gr/cm ³		(DIN 53479)
Superficie 1	liscia		
Superficie 2	impressione tela fine		
Durezza	45 +/-5 Sh.A		(DIN 53505)
Carico di rottura	220 Kg/cm ²		(DIN 53504)
Modulo al 100%	12 Kg/cm ²		(DIN 53504)
Modulo al 200%	23 Kg/cm ²		(DIN 53504)
Modulo al 300%	42 Kg/cm ²		(DIN 53504)
Allungamento a rottura	670 %		(DIN 53504)
Resistenza alla lacerazione	50 Kg/cm		(ASTM D624B)
Resistenza al calore (esercizio)	+ 100° C		
Resistenza al calore (punte)	+ 120° C		

GOODS ALWAYS TRAVEL AT BUYER RISK – CLAIMS ACCEPTED MAX WITHIN 8 DAYS FROM RECEIVING